

 ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	UPIT ZA PONUDU	Datum: 25.09.2025. Stranica: 1
---	-----------------------	-----------------------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr
-------------	---	--

UPIT br.:	2025-484 DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI SD TREŠNJEVKA-Objekt SD TREŠNJEVKA, ZAGREB
-----------	---

1. **Cijena ponude** izražava se za cjelokupan predmet nabave. **U cijeni ponude uračunati su svi troškovi i popusti bez poreza** na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Cijena svake stavke troškovnika smije biti iskazana **s najviše 2 (dvije) decimale**.
2. **Ispravci u ponudi** moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
3. **Ukoliko se nudi roba koja je jednakovrijedna** predloženoj u troškovniku obvezno u ponudi priložiti dopis s popisom jednakovrijednih proizvoda kao i dokaze jednakovrijednosti.
4. **Ponuda mora sadržavati:**
 1. Popunjen ponudbeni list s cijenom ponude bez PDV-a i cijenom ponude s PDV-om, s naznakom datuma te ovjeren i potpisan od strane ponuditelja,
 2. Troškovnik, popunjen sukladno traženom u Upitu za dostavu ponude i troškovnik po stavkama te ovjeren i potpisan od strane Ponuditelja,
 3. Potpisane i ovjerene Opće uvjete (cijeli dokument),
 4. Dokumente kojima ponuditelj dokazuje uvjete sposobnosti (točka 7. Općih uvjeta),
 5. Izjava o pregledu lokacije (potpisana i ovjerena od strane Ponuditelja i predstavnika Naručitelja ukoliko je isti izvršen),
 6. Obrazac "A-0" iz dokumentacije.

5. Dostava ponude

Ponudu je moguće dostaviti osobnom predajom na adresi Naručitelja, poštom ili putem elektroničke pošte na mail adresu Naručitelja: uso.nabava@sportskiobjekti.hr

U slučaju osobne predaje ili slanja poštom ponudu je potrebno uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom s žigom ponuditelja na poledini) i označiti rednim brojem stranica na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponude trebaju biti napisane neizbrisivom tintom i potpisane.

Ponuda se dostavlja na adresu:

**Upravljanje sportskim objektima - Služba nabave
Matka Baštijana 52A
10000 Zagreb**

Ponuda koja nije izrađena sukladno navedenim uvjetima i nema sve gore navedene elemente smatrati će se neprihvatljivom.

Zahtjev za dodatnim informacijama vezanim uz upit za ponudu i troškovnik možete poslati na e-mail uso.nabava@sportskiobjekti.hr.

Procijenjena vrijednost nabave: 12.355,00 EUR

Mjesto isporuke: Grad Zagreb.

Naručitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio računa isplatiti Ponuditelju u roku 30 dana od dana primitka E-računa.

Kriterij odabira: najniža cijena.

Najpovoljnija ponuda: prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom ponude.

Rok za dostavu ponuda je 08.10.2025. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

 ZAGREB UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	TROŠKOVNIK	Datum: 25.09.2025.
--	-------------------	--------------------

NARUČITELJ:	Upravljanje sportskim objektima Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000 OIB: 59365213244	E-mail: uso.nabava@sportskiobjekti.hr
--------------------	---	--

UPIT br.:	2025-484
------------------	----------

DOBAVLJAČ:		OIB:
Adresa dobavljača:		E-mail: Fax:

Napomena:	
------------------	--

R.br.	Tekstualni opis stavke	Ponudeni proizvod tip/marka	Jed. mjere	Količina	Cijena stavke	Ukupna cijena stavke
1.	Dogradnja sustava kontrole grijanja na lokaciji SD Trešnjevka sukladno Općim uvjetima i Troškovniku Naručitelja		kpl	1,00		
CIJENA PONUDE bez PDV-a:						

Jediničnom cijenom stavke moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti za isporuku na paritetu FCO lokacija isporuke Naručitelja.

VAŠU PONUDU OBAVEZNO DOSTAVITE NA OVOM OBRASCU.

(potpis i pečat ponuditelja)

PONUDBENI LIST**NARUČITELJ:**

Upravljanje sportskim objektima
Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 10 000

PONUĐITELJ:

OIB:

(upisati naziv i adresu)

(upisati OIB)

PONUĐA BROJ:

Ponuditelj je u sustavu PDV-a:

DA

NE

{zaokružiti}

Adresa za dostavu pošte:

Adresa e-pošte:

Kontakt osoba ponuditelja:

Za kontakt osobu:

Broj telefona

Broj mobitela

Broj faksa

Broj predmeta:

2025-484

Predmet nabave:

DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI SD TREŠNJEVKA-Objekt SD TREŠNJEVKA, ZAGREB

Cijena ponude bez PDV-a:

Iznos PDV-a:

Cijena ponude s PDV-om:

Rok valjanosti ponude:

30 dana

Mjesto isporuke:

Grad Zagreb

Traženi najduži rok isporuke/izvršenja od dana primitka narudžbenice: 93 dana

Ponudjeni rok isporuke/izvršenja: _____ dana

Potpisom ponuditelj prihvća sve uvjete i odredbe iz ovog Ponudbenog lista i dostavljanog Upita za ponudu.

M.P.

(potpis ponuditelja)

U

(mjesto)

(datum)

. god.

Obrazac A-0

Upravljanje sportskim objektima - Služba nabave
Matka Baštijana 52A
10000 Zagreb

Predmet: 2025-484
*DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI
SD TREŠNJEVKA-Objekt SD TREŠNJEVKA, ZAGREB*

Rok za predaju: **08.10.2025 10:00**

PONUĐITELJ: _____

NE OTVARAJ



N 6 1 9 8

UPRAVLJANJE SPORTSKIM UVJETIMA
DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI SD TREŠNJEVKA
OPĆI UVJETI

1. DOKUMENTACIJA ZA IZRADU PONUDE

Dokumentacija za izradu ponude sastoji se od: Upita, Troškovnika, Ponudbenog lista , Općih uvjeta i A0 obrazac.

2. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je rekonstrukcija toplinske stanice SD Trešnjevka – III faza

3. OPĆI OPIS

Na objektu SD Trešnjevka bi se izvršila rekonstrukcija dotrajale toplinske stanice prema projektu koji se sastoji od III faze . Ovim postupkom nabave bi se napravila III faza – obnova opreme sekundarnog sustava grijanja objekta

Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan upotrijebiti sve potrebne mjere za zaštitu i sigurnost radnika te se pridržavati svih važećih Zakona, Tehničkih propisa, Pravilnika, Hrvatskih normi (HRN), pravila struke, Općih uvjeta i opisa u troškovniku te prilogima.

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati važećim tehničkim propisima i svojstvima, mora imati izjavu o svojstvima ili izjavu o sukladnosti sukladno važećim predmetnim zakonima, normizaciji i pravilnicima Republike Hrvatske.

Izvođač je dužan obavljati radove na vlastitu odgovornost, osigurati gradilište, radnike i korisnike te primjenjivati sve potrebne mjere za zaštitu i sigurnost radnika i korisnika sukladno pravilima struke te zakonskoj regulativi zaštite na radu i zaštite od požara.

Dinamiku izvođenja radova potrebno je usuglasiti s predstavnikom Naručitelja, te rad, ukoliko zatreba, organizirati i izvan uobičajenog radnog vremena.

Prilikom izvođenja predmetnih radova Izvršitelj je dužan održavati čistoću prostora na lokacijama izvršenja.

Po završetku radova prostor mora bit stavljen u prvobitno stanje očišćeno od građevinskog otpada, ambalaže i dr.

Sva eventualna oštećenja u prostoru i oko prostora koje izvođač izazove prilikom izvedbe predmetnih radova dužan je otkloniti o svom trošku u najkraćem mogućem roku.

U cilju izrade ponude Izvršitelj može izvršiti pregled lokacije i uvid u projektnu dokumentaciju na lokaciji Naručitelja – **Sportska dvorana Trešnjevka, Veprinačka ul.16 ,Zagreb** na kojoj će se izvoditi radovi koji su predmet nabave uz prethodan dogovor sa predstavnikom Naručitelja –Voditelj objekta, g. Ante Vučić 091 233 0425

Ukoliko je Izvršitelj izvršio pregled lokacije i uvid u projektnu dokumentaciju tada je dužan u ponudi priložiti i Obrazac Izjava o pregledu lokacije. (priložen u upitu za dostavu ponude).

Ukoliko ne izvrši pregled i ne priloži obrazac smatrati će se da je u potpunosti razumio odredbe iz Općih uvjeta.

4. OBVEZE IZVOĐAČA

Izvršitelj je dužan provesti zaštitu svega onoga što može biti oštećeno tijekom izvođenja radova kako bi se svi radovi mogli predati Naručitelju bez naknadnih zahtjeva trećih osoba.

Izvršitelj je dužan obaviti radove koji obuhvaćaju ograđivanje gradilišta, manipulativnih površina i odlagalište materijala, strojeva i opreme.

Priprema radova

Izvoditelj radova je obavezan po potpisu ugovora imenovati rukovoditelja radova na građevini, sukladno zakonskim propisima i o tome pismeno obavijestiti investitora.

Izvoditelj radova je obavezan dostaviti investitoru usuglašenu dinamiku izvođenja od početka do završetka radova, s popisom radnika na građevini.

Investitor je dužan prije početka izvođenja radova osigurati izvoditelju projektnu dokumentaciju za izvođenje u dva primjerka, slobodan prostor za smještaj opreme, materijala i alata te priključak el. energije i vode na mjestu radova, bez naknade.

Prije početka radova izvoditelj radova je dužan detaljno proučiti i provjeriti projektnu dokumentaciju, kontrolirati kompletnost dokumentacije te predložiti eventualno potrebne izmjene i dopune te o tome pismeno zatražiti suglasnost projektanta i investitora.

Izvoditelj radova je dužan provjeriti na građevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predviđeno postavljanje strojarских instalacije već postoji neka druga instalacija koja ne dopušta izvođenje radova prema projektnoj dokumentaciji.

Izvoditelj radova dužan prije početka radova provjeriti stupanj izvedenosti građevinskih i drugih radova kao i građevinske izmjene vezane za postavljanje strojarских instalacija.

Pritom je bitno razmotriti raspoloživost prostora, mogućnost unašanja opreme i sve ostale relevantne čimbenike.

Oprema

Izvoditelj radova je dužan ugraditi opremu specificiranu projektnom dokumentacijom ili neku drugu, čije karakteristike odgovaraju karakteristikama specificirane opreme.

Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvođenje strojarских radova, osim istih koje je dužan nabaviti i dopremiti investitor, izvoditelj radova treba dopremiti na mjesto ugradnje.

Sva oprema i materijal moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju odgovarati odgovarajućem standardu (HR standard, a ako nema odgovarajućeg HR standarda moraju odgovarati nekom priznatom svjetskom standardu).

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i kasnije pokazalo nekvalitetno, izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti.

Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste.

O uočenim nedostacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje izvoditelj radova i prijevoznik. O tome se obavještava investitor i isporučitelj opreme.

Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak može obaviti i onda kada je ista već ugrađena i ako to ne ide na uštrb održavanja roka za montažu i kvalitetu instalacije.

Radovi

Izvoditelj radova dužan je prije početka radova na privremenom radilištu urediti to radilište i osigurati da se radovi obavljaju sukladno pravilima zaštite na radu.

Prilikom izvođenja radova, izvoditelj mora gradilište propisno označiti i ograditi te voditi računa da se ne oštete već izvedeni radovi i dijelovi građevine.

Radove treba izvoditi pod stručnom kontrolom rukovoditelja gradilišta koji će zastupati izvoditelja radova, obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom te rješavati aktualnu tehničku problematiku na građevini.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM UVJETIMA REKONSTRUKCIJA TOPLINSKE STANICE SD TREŠNJEVKA OPĆI UVJETI

Izvođač radova dužan je radove izvesti tako da se osigura funkcionalnost, trajnost i kvaliteta instalirane opreme. Radovi se moraju izvoditi sukladno postojećim tehničkim propisima, normativima i standardima.

Ukoliko izvođač radova utvrdi da će uslijed eventualno naknadno utvrđenih grešaka u projektnoj dokumentaciji ili pogrešnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne službe radovi biti izvedeni na uštrb trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti instalacije, dužan je o tome pismeno izvijestiti investitora, da ovaj prekine započete radove.

Ako investitor to ne učini, snosi punu odgovornost za nastalu štetu.

Radove smije izvoditi samo specijalizirani izvođač radova, u protivnom svu nastalu štetu snosi onaj tko je angažirao nestručnog izvođača.

Rušenje, dubljenje i bušenje armirano betonske i čelične konstrukcije smije se vršiti samo uz suglasnost građevinskog nadzornog inženjera.

Ukoliko bi bilo koji element iz ovog projekta bio zamijenjen nekim drugim tipom bez prethodne suglasnosti projektanta, projektant ne snosi nikakvu odgovornost za neispravan rad instalacija, već ista automatski prelazi na izvođača.

Pri ugradnji, puštanju u pogon, kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline postrojenja, potrebno se strogo pridržavati uputa proizvođača ugrađene opreme.

Izvođač radova dužan je prilikom izvođenja radova voditi građevinsku knjigu u koju unosi sve izvedene radove, isporučenu opremu i materijal.

U građevinsku knjigu unosit će se svi podaci o građevini, kao: opis radova koji se izvode, broj radne snage, poteškoće u radu kao i sve izmjene koje se ukažu tijekom izvođenja radova u odnosu na tehničku dokumentaciju.

Građevinska knjiga služi kao baza za sastavljanje situacije za isplatu, kao dokument pri tehničkom pregledu i konačnom obračunu.

Građevinska knjiga predaje se investitoru potpisana od strane izvođača i nadzorne službe.

U slučaju da tijekom izvođenja dođe do zastoja ili prekida radova zbog razloga za koje nije kriv izvođač, nadzorna služba investitora dužna je vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u građevinsku knjigu.

Vrijeme zastoja ili prekida obračunava se vrijednošću režijskog sata izvođača radova po prisutnom radniku. U slučaju nastupa više sile koja se zapisnički obostrano konstatira, izvođač radova nema pravo na naknadu za vrijeme trajanja prekida radova.

Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran izvođač radova, ili ako isti učini materijalnu štetu na građevini i/ili uređajima investitora, dužan je učinjenu štetu u potpunosti nadoknaditi.

Šteta se mora utvrditi zapisnički između zainteresiranih strana.

Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti odustane od ugovora, investitor je dužan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku započetu fazu radova kao završenu.

Ukoliko izvođač radova ne izvodi radove solidno i sukladno pravilima struke investitor ima pravo radove prekinuti i provjeriti ih drugom izvođaču radova, a na teret izvođača radova potpisnika ugovora, neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju će postići investitor s drugim izvođačem radova.

Troškovi pripremних radova koji nisu u troškovniku, a nužni su da bi se isti izveli za potrebe nesmetanog funkcioniranja gradilišta smatrat će se da su isti uključeni u jedinične cijene radova.

Sve radove Izvršitelj treba izvoditi kvalitetno, savjesno i stručno u skladu po pravilima struke i opisima u troškovniku. Davanjem ponude, Izvršitelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav potreban materijal za izvođenje radova sukladno opisima u troškovniku.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM UVJETIMA REKONSTRUKCIJA TOPLINSKE STANICE SD TREŠNJEVKA OPĆI UVJETI

Ako tijekom radova dođe do promjena ili dodatnih radova, treba pravovremeno, a prije početka rada tražiti pismenu suglasnost predstavnika Naručitelja.

Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene prije izvedbe, neće se od mjerodavnih priznati u obračunu radova.

Izvršitelj mora uračunati sve troškove potrebne za izvedbu radova u skladu s troškovnikom. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi i popusti koje iziskuju radovi koji su predmet nabave uključujući:

- troškove transporta i odlaganja otpadnog materija na gradskoj deponiji
- troškovi nabave, transporta i montaže opreme
- sav rad, spojni i sitni potrošni materijal
- svi utovari i istovari
- sav horizontalni i vertikalni transport
- sve pristojbe koje se plaćaju ovisno o vrsti materijala
- sva čišćenja u toku i nakon završetka rada
- korištenje svim potrebnim uređajima, alatima i opremom potrebnom za izvođenje radova
- troškovi rada radnika
- troškovi dolaska i odlaska s lokacije naručitelja

Prije predaje ponude, Izvršitelj je dužan pažljivo pročitati troškovnik i tekst Općih uvjeta. Ako opis bilo koje stavke u troškovniku dovodi do sumnje o načinu izvedbe ili upotrebu materijala zahtijevane kvalitete, treba prije predaje ponude zatražiti pojašnjenje.

Sve eventualne primjedbe Izvršitelj je dužan pravovremeno, a u svakom slučaju prije izvedbe u pisanom obliku dostaviti Naručitelju.

Naknadno pozivanje na manjkavost opisa u troškovniku neće se uzeti u obzir niti smatrati razlogom za produljenje roka, a niti će se priznati bilo kakva razlika u cijeni.

Nakon predane ponude, smatrat će se da je Izvršitelj u potpunosti shvatio i prihvatio zahtjeve iz troškovnika i Općih uvjeta. Izvođač snosi potpunu odgovornost za kvalitetu, stručnost i izvedbu radova u skladu s pravilima struke.

5. CIJENA PONUDE I KRITERIJ ODABIRA PONUDE

Ponuda se dostavlja sa cijenom u eurima bez PDV-a.

Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi na paritetu FCO lokacija Naručitelja.

Jedinične cijene su nepromjenjive te obuhvaćaju sve potrebne radnje u cilju izvršenja predmetnih radova u potpunosti i u skladu s ovim općim uvjetima.

Nadalje, jedinične cijene sadrže i sve one posredne troškove koji nisu iskazani u ovim općim uvjetima ali su neminovni za kvalitetno izvršenje traženih radova.

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Za sve stavke moraju biti iskazane cijene.

Jedinična cijena svake stavke smiju biti iskazane s najviše 2 (dvije decimale).

Za niti jednu stavku nije dopušteno jediničnu cijenu izraziti s "0,00" €.

Naručitelj će uspoređivati cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost.

Kriterij odabira ponude: najniža cijena.

6. ROK ISPORUKE I MONTAŽE OPREME

Način izvršenja: narudžbenica

Rok isporuke i montaže opreme: do 90 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

Uvođenje izvođača u posao: Naručitelj će zapisnički uvesti izvođača u posao u roku od 3(tri) dana od dana primitka narudžbenice.

7. DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJ DOKAZUJE UVJETE SPOSOBNOSTI

- Izvršitelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od datuma upita za ponudu..

- Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Potvrda ne smije biti starija od datuma upita za ponudu.

Izvršitelj koji nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, biti će isključen iz postupka ocjene ponuda te će njegova ponuda biti označena NEPRIHVATLJIVOM.

Sve dokaze sposobnosti koji se prilažu uz ponudu Izvršitelji mogu dostaviti u neovjerenj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon otvaranje ponude Naručitelj može od najpovoljnijeg Izvršitelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

8. JAMSTVO

Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja pod uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na način kako je predviđeno projektom dokumentacijom, odnosno prema pravilima struke.

Izvoditelj radova daje garanciju za kvalitetu radova, trajnost postrojenja te ugrađenu opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod garancijom proizvođača.

Garantni rok za ispravnost uređaja i postrojenja teče od dana tehničkog prijema, odnosno predaje instalacije investitoru na korištenje.

Sve kvarove i oštećenja koji bi se u tom periodu pojavili zbog primjene loših materijala ili nesolidne izvedbe, izvoditelj je dužan otkloniti bez prava na naknadu.

Garancija ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestručnim rukovanjem ili održavanjem od strane investitora ili pak uslijed više sile.

Izvoditelj radova, po pozivu investitora u zakonskom roku, dužan je u garantnom roku otkloniti o svom trošku sve nedostatke na instalacijama odnosno dijelovima instalacija za koje daje garanciju.

Ukoliko izvoditelj radova to ne učini u predviđenom vremenu, investitor može otklanjanje nedostataka povjeriti nekoj drugoj ovlaštenoj organizaciji, a na trošak izvoditelja radova.

Jamstvo za isporučenu i montiranu robu mora biti najmanje dvije godine od dana isporuke i montaže.

UPRAVLJANJE SPORTSKIM UVJETIMA
REKONSTRUKCIJA TOPLINSKE STANICE SD TREŠNJEVKA
OPĆI UVJETI

Jamstvo na radove mora biti najmanje dvije godine.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku:

Za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Izvršitelj je, nakon izvršene primopredaje radova, dužan u roku od 5 (pet) dana dostaviti Naručitelju bianco zadužnicu, u visini od 10 % vrijednosti narudžbenice uvećanu za PDV i ovjerenu kod javnog bilježnika. Navedeno jamstvo dostavlja se na adresu: Ustanova upravljanje sportskim objektima, Ulica Matka Baštijana 52A, 10000 Zagreb

9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Predujam isključen. Plaćanje će se izvršiti temeljem ispostavljenog e-računa u roku 30 dana za naručene i nesporno izvršenu isporuku i montažu.

Za zakašnjela plaćanja ponuditelj ima pravo obračunati zateznu kamatu maksimalno u visini važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.

10. PRIMOPREDAJA RADOVA

Nakon dovršetka izvoditelj je dužan predati potpuno uređeno gradilište i okoliš ovlaštenom predstavniku Naručitelja te je za isto potrebno napraviti Zapisnik o primopredaji

11. IZJAVA PONUDITELJA

Poznate su nam opće napomene i uvjeti nuđenja iz Općih uvjeta temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti, te njihovom ovjerom prihvaćamo sve njihove odredbe.

U _____, _____ 2025.

ZA IZVRŠITELJA:

M.P.

(pečat i potpis ovlaštene osobe)

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI SD TREŠNJEVKA
TROŠKOVNIK

Red.br.	Opis stavke	Jed.mj.	Količina	Jed. cijena bez pdv-a	Ukupna cijena bez pdv-a
1.01.	Obustava isporuke toplinske energije pregrijane pare, na prvom pranom ventilu DN50 PN40 parne reducijske pruge, uz asistenciju i na znanje distributera toplinske energije HEP-Toplinarstva.	kpl.	1		
1.02.	Demontaža regulacijskih ventila i pumpi sa sekundarnog dijela sustava za grijanje (razdjelnik topline). Demontaža postojećeg sigurnosnog ventila na sekundarnoj instalaciji grijanja. Demontaža prirubnica.	kg	105		
1.03.	Demontaža regulacijskih ventila za sustav grijanja i sustav zagrijavanja potrošne tople vode pregrijanom parom na primarnom parnom dijelu sustava, demontaža prirubnica.	kg	60		
1.04.	Utovar, odvoz, istovar i zbrinjavanje metalnog otpada (željezo i čelik, drugi metali). Prijevoz metalnog otpada, u skladu s čl. 110. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N. br. 94/13), u koji je uključeno vaganje metalnog otpada u [kg], te se količina iz potvrde o vaganju upisuje u Prateći list za opasni i neopasni otpad – Obrazac PL-O kojeg izdaje Naručitelj. Zbrinjavanje metalnog otpada u skladu s čl. 86. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N. br. 94/13), kod tvrtke koja ima dozvolu za gospodarenje otpadom sa kojom naručitelj ima ugovor o otkupu metalnog otpada udaljenosti do 15 km Stavka ujedno sadržava rezanje demontiranih metalnih cijevi i ostale metalne opreme na prikladnu dužinu za transportiranje, te utovar i transport, te privremeno deponiranje metalne opreme na skladištu izvođača radova ukoliko nije moguće odvesti otpad direktno tvrtki koja obavlja djelatnost gospodarenja otpada (izvođenje radova van radnog vremena, noću, vikendom i blagdanom itd.). Prateći list za otpad mora biti popunjen i ovjeren od strane prijevoznika i tvrtke koja preuzima otpad, te se jedan primjerak vraća Naručitelju. Vagarinke obvezno dostaviti Naručitelju.	kg	165		
1.05.	GLAVNA DOBAVNA CIRKULACIJSKA CRPKA Frekventno regulirana cirkulacijska crpka izvedbe sa mokrim rotorom, za vodu kvalitete prema VDI 2035, slijedećih karakteristika: Radne temperature +10.0°C - +110°C (+/-2%) Maksimalna temperatura okoline 40°C (+/-2%) Maksimalni radni tlak 16 bar. (+/-2%) Frekventni regulator je kompaktно ugrađen na tijelu crpke Optimalna radna točka crpke q=28m³/h kod visine dobave 5.5mVs. (+/-2%) Jednakovrijedna norma:	kom.	1		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI SD TREŠNJEVKA
TROŠKOVNIK

1.06.	CIRKUL. CRPKA - radijatorsko grijanja SD TREŠNJEVKA Frekventno regulirana cirkulacijska crpka izvedbe sa mokrim rotorom, za vodu kvalitete prema VDI 2035, slijedećih karakteristika: Radne temperature $+10.0^{\circ}\text{C} - +110^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2\%$) Maksimalna temperatura okoline 40°C ($\pm 2\%$) Maksimalni radni tlak 16 bar. Frekventni regulator je kompaktno ugrađen na tijelu crpke Optimalna radna točka crpke $q=18\text{m}^3/\text{h}$ kod visine dobave 7.0mVs. ($\pm 2\%$) Jednakovrijedna norma:	kom.	1		
1.07.	CIRKULACIJSKA CRPKA - radijatorsko grijanja Dv.I.Arapović Frekventno regulirana cirkulacijska crpka izvedbe sa mokrim rotorom, za vodu kvalitete prema VDI 2035, slijedećih karakteristika: Radne temperature $+10.0^{\circ}\text{C} - +110^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2\%$) Maksimalna temperatura okoline 40°C ($\pm 2\%$) Maksimalni radni tlak 16 bar. Frekventni regulator je kompaktno ugrađen na tijelu crpke Optimalna radna točka crpke $q=15\text{m}^3/\text{h}$ kod visine dobave 7.0mVs. ($\pm 2\%$) Jednakovrijedna norma:	kom.	1		
1.08.	Troputni regulacijski ventil za finu regulaciju temperature sekundarnog kruga radijatorskog grijanja dvorane SD TREŠNJEVKA i Dv.I.Arapović, u kompletu sa pripadajućim motornim pogonom. Karakteristike: -priključci: priрубnički, DN50, PN16 ($\pm 2\%$) -Kvs vrijednost: 40,00 m³/h ($\pm 2\%$) -materijal kućišta: nodularni lijev	kom.	2		
1.09.	Regulacijski dvoputni ventil i pripadajući motorni pogon. Ugrađuje se u parni dovod primarnog kruga parovodnog sustava toplinske podstancije za potrebe regulacije količine toplinske energije grijanja i zagrijavanja potrošne tople vode. Tehnički podaci: - priključci: priрубnički - nazivni tlak: PN25 - materijal kućišta: čelični lijev EN-GJL-250 - dopušteni diferencijalni tlak 2500kPa ($\pm 2\%$)				
1.09.1.	Zagrijavanje PTV: DN20 Kvs=6.3m ³ /h ($\pm 2\%$) sa motornim pogonom, 230V.	kom.	1		
1.09.2.	Grijanje objekta: , DN40 Kvs=20m ³ /h ($\pm 2\%$) sa motornim pogonom, 230V.	kom.	1		
1.10.	Elektronski regulator temperature polaznog voda na dvije grupe grijanja i polazne temperature potrošne tople vode. U kompletu sa tri temperaturna osjetnika za lekućine i jednim vanjskim temperaturnim osjetnikom.	kpl.	1		
1.11.	Elektronski regulator konstantne temperature polaznog voda grijanja prema razdjelniku/sabimiku grijanja pojedinih dijelova objekta. U kompletu sa temperaturnim osjetnikom.	kpl.	1		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI SD TREŠNJEVKA
TROŠKOVNIK

1.12.	Sigurnosni ventil s oprugom, slijedećih karakteristika: - baždaren na tlak otvaranja, 4,0 bar (+/-2%) - dimenzija otvora DN32 - uključeno hrvatsko uvjerenje o baždanju - temperatura: -45°C - 180°C (+/-2%) - područje: 0.3-10bar (+/-2%) - kućište: bronca - unutarnji dijelovi: mesing, PTFE DN32, navojni priključak, $P_{otv} = 4.0 \text{ bar (+/-2\%)}$	kom.	1		
1.13.	Ionski omekšivač vode s ručnim upravljanjem, s jednim ionskim filterom, kapaciteta 2 – 3 m3/h (+/-2%), karakteristike filtera 400 m3*dH (+/-2%). Omekšivač se sastoji od ionskog filtera, posude za sol, cjevovoda, armature, vodomjera te punjenjem ionskom masom 25 litara (Lewalit S-108 mono plus) i kvarcnim pijeskom. Nadopunjavanje demineraliziranom vodom u sustavima grijanja i hlađenja prema VDI2035 za veće sustave.: * sadržaj kisika (O2) ≤ 0,1 mg/l * električna provodljivost ≤ 100 µS/cm * vrijednost Ph 8,2-8,5 (+/-2%) * tvrdoća vode +/- 3° dH	kom.	1		
1.14.	Dobava i ugradnja čelične cijevi za razvod tople vode (DIN 2448) s krajevima pripremljenim za zavarivanje, slijedećih dimenzija i količina: Jednakovrijedna norma:				
1.14.1.	DN 32 (Ø42,4×2,6)	m	6		
1.14.2.	DN 40 (Ø48,3×2,6)	m	6		
1.14.3.	DN 50 (Ø60,3×2,9)	m	12		
1.14.4.	DN 65 (Ø76,1×2,9)	m	6		
1.15.	Dobava i ugradnja raznih fazonskih komada, račvi, prelaznih komada, redukcija, cijevnih koljena, cijevnih lukova, kliznih i čvrstih točaka, priрубnice, vijci i matice, izrada raznih cijevnih navoja, cijevni tuljci, proboji, rozete te ostali materijal za dovođenje kompletne instalacije u funkciju i pogonsko stanje. Cijevna koljena (hamburški lukovi) su od atestiranih besavanih čeličnih cijevi, oblika prema DIN-u 2605 oblik A-90°, s radijusom savijanja R = 1,5 D. Cijevna koljena DN 20 i DN 15 izrađuju se savijanjem na licu mjesta. Stavka uključuje pomoćni spojni i brtveni materijal kao što su brtve, klingeril, kudjelja, firmis, vijci i matice, žica za autogeno zavarivanje, kisik, disuplin, te materijal koji nije specificiran, također sve u potrebnoj količini i kvaliteti. Jednakovrijedna norma:	kpl.	1		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI SD TREŠNJEVKA
TROŠKOVNIK

1.16.	Dobava i ugradnja toplinske izolacije cijevnog razvoda instalacije pare prema DIN-u 4140, dio 1, cijevnom izolacijom iz negorivog materijala (od mineralnih vlakana) prema DIN-u 4102, dio 1, materijal za gradnju klase A. Predmetna izolacija je izrađena iz šalice od mineralnih vlakana, šalice uzdužno s jedne strane prorezane i kaširane, sve u zaštitnoj oblozi od Aluminijskog lima. Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje pripadajućih fazonskih komada, koljena, ogranaka, cijevne armature, završnih manžeta i slično. Jednakovrijedna norma:				
1.16.1.	DN 32 (debljina izolacije 20mm)	m ²	2,8		
1.16.2.	DN 40 (debljina izolacije 30mm)	m ²	3,4		
1.16.3.	DN 50 (debljina izolacije 40mm)	m ²	10,9		
1.16.4.	DN 65 (debljina izolacije 50mm)	m ²	5,8		
1.17.	Čišćenje čeličnih cijevi od korozije čeličnim četkama, premaz aktivnim naličjem, očišćeno, osušeno otpadnim pamukom i dva puta minimizirano minijem otpornim na temperaturu do 250 °C.				
1.17.1.	DN32	m ²	1,9		
1.17.2.	DN40	m ²	2,3		
1.17.3.	DN50	m ²	7,3		
1.17.4.	DN65	m ²	3,9		
1.18.	Dobava temeljne boje otporne na visoku temperaturu od 250°C. Dobava temeljne boje za nanašanje u dvostrukom premazu temeljnom bojom otpornom na temperaturi do 250 °C na vanjsku površinu klasičnih čeličnih cijevi u kanalu, šahtovima i toplinskoj stanici.	m ²	11,5		
1.19.	Dvostruki premaz temeljnom bojom otpornom na visoke temperature od 250°C. Dvostruki premaz temeljnom bojom otpornom na temperaturi do 250 °C vanjske površine klasičnih čeličnih cijevi u šahtovima .Stavka sadržava i dobavu potrebnog pomoćnog materijala za izvođenje. Stavka ujedno sadržava i sve otežavajuće uvjete navedene u ovom troškovniku.	m ²	11,5		

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI SD TREŠNJEVKA
TROŠKOVNIK

1.20.	Montaža opreme, instalacije i svog navedenog materijala do pune pogonske gotovosti. Montažu opreme treba izvršiti prema uputama proizvođača. Montažu u svemu treba izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom. Radove treba izvesti stručna radna snaga uz stručni nadzor. U cijeni montaže treba predvidjeti i sve potrebne skele, fiksne i pomične za rad na visini, sukladno postojećim propisima. Izvršiti ispiranje instalacije vodom i čišćenje hvatača nečistoće.	kpl.	1		
1.21.	Radovi na ožičenju spajanju motornih pogona i elektronskih regulatora te cirkulacijskih crpki na stalni napon u razvodnom ormaru kolovnice, uključujući sav potreban materijal (žice, sklopke, osigurači, i sl.)	kpl.	1		
1.22.	Čišćenje spremnika tople vode u toplinskoj podstanici, proizvođača Grijanje, volumena 3.000 litara što uključuje: ispuštanje vode iz spremnika; provodernje kiselinskog tretmana inhibiranom anorganskom kiselinom, neutralizacija suviška kiseline prije ispuštanja u odvodnju, te ispiranje tretiranih površina do prestanka kisele reakcije; ispuštanje otpadnih naslaga i nečistoća sa dna spremnika;	kpl.	1		
1.23.	Izrada dokumentacije sheme izvedenog stanja, koja sadrži stvarno ugrađenu opremu, te planiranje sheme na većem formatu, uokviravanje sheme i njezino montiranje na zid toplinske stancie zajedno sa uputstvima za rukovanje.	kpl.	1		
UKUPNO BEZ PDV-a					
IZNOS PDV-a					
CIJENA PONUDE SA PDV-om					

U _____, dana _____ godine

M.P.

Za ponuditelja:

(vlastoručni potpis)

UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA,
DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI SD TREŠNJEVKA-
Objekt SD TREŠNJEVKA, ZAGREB
Obrazac: Potvrda o pregledu lokacije

I Z J A V A

Ja niže potpisani/na u ime gospodarskog subjekta _____
(naziv gospodarskog subjekta)

izjavljujem da sam pregledao/la lokaciju za koju ću pružati uslugu izrade dokumentacije koja je predmet nabave, te kompletni prostor za koji se izrađuje predmetna dokumentacija, čime sam u potpunosti upoznat/a sa svim relevantnim podacima koji utječu na formiranje cijene ponude iz Upita za dostavu ponude br. 2025-484, u predmetu nabave DOGRADNJA SUSTAVA KONTROLE GRIJANJA NA LOKACIJI SD TREŠNJEVKA-Objekt SD TREŠNJEVKA, ZAGREB.

U Zagrebu, _____ 2025.

Ponuditelj:

(ime i prezime)

M.P.

(potpis)

Ja niže potpisani/na, predstavnik Naručitelja za Poslovnu jedinicu _____

(naziv Poslovne Jedinice)

izjavljujem da je predstavnik gospodarskog subjekta _____,
(naziv gospodarskog subjekta)

g/gđa. _____ dana _____ pregledao/la lokaciju za koju će pružati
(ime i prezime)

uslugu, te kompletni prostor za koji se izrađuje dokumentacija.

U Zagrebu, _____ 2025.

(ime i prezime)

(potpis predstavnika Naručitelja za Poslovnu jedinicu)